

Pompy ciepła "HIBERNATUS" typu woda / woda z pojedynczą instalacją ziemniczą – typoszereg W2W0E do W29W3E

Model pompy	W10/W35 wg PN-EN 255				W10/W50 wg PN-EN 255				Max. Prąd pracy	Gabaryty szer .x gł. x wys	Masa	Głośność
	Moc grzewcza	Moc chłodnicza	Pobór mocy el.	COP	Moc grzewcza	Moc chłodnicza	Pobór mocy el.	COP				
	[kW]	[kW]	[kW]		[kW]	[kW]	[kW]					
W2W0E	8,80	7,10	1,80	4,89	8,00	5,80	2,30	3,48	3,90	650 x 500 x 920	110	48
W3W0E	12,50	10,30	2,30	5,43	11,30	8,30	3,10	3,65	5,30	650 x 500 x 920	120	48
W4W0E	14,40	11,90	2,70	5,33	13,10	9,70	3,60	3,64	6,00	650 x 500 x 920	125	45
W5W0E	17,60	14,50	3,30	5,33	16,20	12,00	4,40	3,68	7,30	650 x 500 x 920	130	45
W6W0E	20,70	17,00	3,90	5,31	19,20	14,20	5,30	3,62	8,40	650 x 500 x 920	140	55
W8W0E	23,00	19,10	4,20	5,48	21,10	15,50	5,90	3,58	11,00	650 x 500 x 920	150	55
W9W0E	26,60	21,40	5,50	4,84	24,10	17,70	6,70	3,60	12,50	650 x 650 x 920	205	55
W10W0E	31,40	26,20	5,50	5,71	28,70	21,40	7,70	3,73	13,50	650 x 650 x 920	210	56
W12W0E	37,80	30,80	7,30	5,18	34,10	25,50	9,10	3,75	15,20	650 x 650 x 920	215	55
W14W0E	41,90	35,00	7,30	5,74	38,30	28,50	10,30	3,72	17,80	650 x 650 x 920	225	58
W16W3E	45,50	37,00	8,90	5,11	41,40	30,70	11,30	3,66	17,90	800 x 850 x 1020	280	52
W20W3E	55,70	45,10	11,10	5,02	50,60	37,50	13,80	3,67	22,40	800 x 850 x 1020	300	52
W24W3E	71,60	59,30	13,00	5,51	65,70	48,40	18,30	3,59	30,20	800 x 850 x 1020	320	52
W29W3E	90,50	75,00	16,30	5,55	81,30	59,90	22,60	3,60	38,10	800 x 850 x 1020	340	52